



Sve što tražite od ulja, samo još malo više.

- MOTORNA ULJA • HIDRAULIČNA ULJA • ULJA ZA TRAKTORE • ULJA ZA REDUKTORE • KOČIONA ULJA •
- ULJA ZA MENJAČE • ULJE ZA KOMPRESORE • ULJA ZA KLIZNE STAZE •

S v e š t o t r a ž i t e o d u l j a , s a m o j o š m a l o v i š e !

Brendoil d.o.o. se bavi proizvodnjom i prometom derivata nafte, kako za individualnu upotrebu tako i za potrebe industrije. Osnovni motiv koji nas pokreće jesu zadovoljni klijenti, tako da je težište našeg angažovanja upravo usmereno u pravcu konstantne komunikacije sa klijentima, i kao rezultat te komunikacije kontinuirano usavršavanje naših proizvoda u smislu poboljšanja kvaliteta i proširenja proizvodnog programa. Firma Brendoil postoji od 2000-te godine i već više od decenije uspešno kombinuje inovaciju i posvećenost.

Odgovori na pitanje zašto su naši potrošači izabrali baš nas leže u sledećim aspektima:

- Zadovoljno i stručno osoblje uvek spremno da izade u susret potrošaču i sagleda njegov problem
- Kultura koja ceni tehnološke inovacije, posvećenost koja i naše kupce čini više uspešnim
- Pošten odnos sa potrošačima, ekspeditivnost i urgentna isporuka
- Prijateljski odnos sa svojim kupcima i podjednako respektovanje svakog potrošača nezavisno od njegovih potreba i količina koje su mu potrebne
- Posebni rabati, mogućnosti odloženog plaćanja za dugogodišnje kupce
- I na kraju, prepoznatljiv superioran kvalitet, koji nas preporučuje.



Brendoil d.o.o. ima sistem menadžmenta kvalitetom usaglašen sa zahtevima standarda
SRPS ISO 9001:2008

• MOTORNA ULJA • HIDRAULIČNA ULJA • ULJA ZA TRAKTORE • ULJA ZA REDUKTORE •



• KOČIONA ULJA • ULJA ZA MENJAČE • ULJE ZA KOMPRESORE • ULJA ZA KLIZNE STAZE •

LIDER SEMI-SYNT SAE 10W - 40**LIDER SEMI - SYNTH SAE 10W - 40**

je polusintetičko motorno ulje iz grupe SHPD dizel motornog ulja namenjenog za podmazivanje putničkih i lako komercijalnih vozila pa do teško opterećenih turbo dizel motora kamiona, autobusa, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Osigurava izuzetno podmazivanje, čist motor i dug radni vek modernih dizel motora koji rade u oštrom uslovima.

Preporučuje se za podmazivanje novijih generacija evropskih, japanskih i američkih motora sa EGR sistemom. Ne preporučuje se za motore sa DPF filterima za čestice.



PAKOVANJE

- 20 x 1 L
- 4 L
- 10 L
- 200 L

LIDER S3 SAE 15W - 40

LIDER S3 SAE 15W - 40 je mineralno, multigradno motorno ulje, vrhunskog kvaliteta za dizel i benzinske motore. Koriste se u najrazličitijim slučajevima, počev od putničkih automobila, lakih komercijalnih vozila, pa do najteže mehanizacije u poljoprivredi, rudarstvu, drvnoprerađivačkoj industriji i industriji građevinskih mašina. Idealna su za upotrebu u mešovitim voznim parkovima, kod dizel i benzinskih motora sa ili bez turbo punjenja i katalizatora.

Obezbeđuju maksimalnu čistoću motora i normalan rad vozila koji imaju ugrađene katalizatore.



PAKOVANJE

- 20 x 1 L
- 5 L
- 10 L
- 200 L

Naziv ulja	SAE viskoz. gradacija	Viskoz. na 100°C mm²/s	Indeks viskoz.	Tačka paljenja °C	Tačka mržnjenja °C
LIDER SEMI-SYNT SHPD 10w 40	10w 40	14,5	160	220	-30

KVALITET I OBLAST UPOTREBE:

Teretna vozila:	Putnička vozila:
ACEA 2008 E7-08	ACEA 2007 A3/B4-04
Daimler MB 228.3	API CI-4/SL
Interval zamene 30.000 ili 1 godina	Interval zamene 15.000 ili 1 godina

Naziv ulja	SAE viskoz. gradacija	Viskoz. na 100°C mm²/s	Indeks viskoz.	Tačka paljenja °C	Tačka mržnjenja °C
LIDER S-3 SAE 15W - 40	15w 40	14,5	140	220	-30

KVALITET I OBLAST UPOTREBE:

Teretna vozila:	Putnička vozila:
ACEA 04 – E2	ACEA 02 – E2/B3/A2
MB 228.1/229.1	API CG-4/CF/SJ
Interval zamene 10.000 km ili 1 godina	Interval zamene 10.000 ili 1 godina

TURBOLIDER S3 SAE 15W - 40**TURBOLIDER S3 SAE 15W - 40**

je visoko kvalitetno mineralno motorno ulje koje obezbeđuje dobro podmazivanje i poboljšanu zaštitu benzinskih i dizel motora putničkih i komercijalnih vozila i kod najtežih uslova rada. Preporučuje se za podmazivanje četvorotaktnih dizel motora teretnih vozila, vozila gradskog i međugradskog prevoza, u rудarstvu, poljoprivredne mehanizacije i građevinskih mašina. Obezbeđuju maksimalnu čistoću motora i normalan rad vozila koji imaju ugrađene katalizatore.



PAKOVANJE

- 20 × 1 L
- 5 L
- 10 L
- 200 L

Naziv ulja	SAE viskoz. gradacija	Viskoz. na 100°C mm ² /s	Indeks viskoz.	Tačka paljenja °C	Tačka mržnjenja °C
TURBOLIDER S3 SAE 15W - 40	15w 40	14,5	140	220	-30

KVALITET I OBLAST UPOTREBE:

Teretna vozila: ACEA E2-96 (2007)	Putnička vozila: ACEA – A2/A3/B2/B3
MB 228.1/229.1	API CH-4/CG-4/CF/SJ
Interval zamene 10.000 ili 1 godina	Interval zamene 10.000 ili 1 godina

LIDERGAS SAE 15W - 40**LIDERGAS SAE 15W - 40**

je multigradno motorno ulje, visokog nivoa kvaliteta, namenjeno podmazivanju motora putničkih i lakih teretnih vozila, koji kao pogonsko gorivo koriste autogas- LPG (tečni naftni gas- TNG) i benzin. Formulisano je na bazi posebnog paketa aditiva sa niskim sadržajem pepela. Pruža odličnu zaštitu motora od oksidacije, nitriranja i habanja u svim uslovima rada.

Obezbeđuje produžen vek trajanja motora i svećica. U slučaju da motor koristi isključivo TNG period zamene ulja se produžava do 30% u odnosu kada se koristi benzin.



PAKOVANJE

- 20 × 1 L
- 5 L
- 10 L

Naziv ulja	SAE viskoz. gradacija	Viskoz. na 100°C mm ² /s	Indeks viskoz.	Tačka paljenja °C	Tačka mržnjenja °C
LIDERGAS SAE 15W-40	15w 40	14,5	140	220	-30

KVALITET I OBLAST UPOTREBE:

Teretna vozila: ACEA A3/B3	Putnička vozila: API SJ/CF-4
MB 228.1/229.1	MAN 271
Interval zamene 10.000 km ili 1 godina	Interval zamene 10.000 ili 1 godina

LIDER S3 SAE 30 i SAE 40**LIDER S3 SAE 30 i SAE 40**

su motorna ulja formulisana na bazi visoko kvalitetnih baznih ulja zajedno sa pažljivo izbalansiranim aditivima koji osiguravaju visok nivo performansi. Preporučuje se za podmazivanje benzinskih i dizel motora putničkih i komercijalnih vozila, poljoprivrednih i građevinskih mašina, sa i bez turbo punjenja koji rade pod normalnim i teškim radnim uslovima.



SAE 30 PAKOVANJE
20 x 1L 5L 10L 200L
SAE 40 PAKOVANJE
200L

Naziv ulja	SAE viskoz. gradacija	Viskozi. na 100°C mm ² /s	Indeks viskoz.	Tačka paljenja °C	Tačka mržnjenja °C
LIDER S3 SAE 30	30	14,5	140	220	-30
LIDER S3 SAE 40	40	14,5	140	220	-30

KVALITET I OBLAST UPOTREBE:

Teretna vozila: ACEA 04 – E2 MB 228.0 Interval zamene 10.000 ili 1 godina	Putnička vozila: ACEA 02 – B3/A2 API CF-4/SG Interval zamene 10.000 ili 1 godina
--	---

HIPOLIDER SAE 90, 140, 80W/90 i 85/140

HIPOLIDER SAE 90, 140, 80W/90 i 85W/140 su ulja namenjena za podmazivanje manuelnih menjača i drugih prenosnika (diferencijala) kod svih tipova vozila i mehanizacije. Obezbeđuju optimalno i efikasno podmazivanje i kod najtežih uslova eksploatacije. Izborom viskoznih i stabilnih baznih ulja kao i kombinacije EP aditiva za visoke pritiske i drugih aditiva postignuto je da je period zamene u prenosnicima vozila nakon predjenih 50.000-100.000 kilometara.



SAE 90 i 80w/90 PAKOVANJE
20 x 1L 5L 10L 200L
SAE 140 i 85w/140 PAKOVANJE
200L

Naziv ulja	SAE viskoz. gradacija	Viskozi. na 100°C mm ² /s	Indeks viskoz.	Tačka paljenja °C	Tačka mržnjenja °C
HIPOLIDER 80W/90	80w 90	16,0	100	220	-27
HIPOLIDER 85W/140	85w 140	26,35	100	240	-12
HIPOLIDER SAE 90	90	17,0	95	220	-20
HIPOLIDER SAE 140	140	28,0	90	240	-12

KVALITET I OBLAST UPOTREBE:

API GL-5	MIL-L-2105 B/ MIL-L-2105 D	MB 235.1
----------	----------------------------	----------

HIDRAULIČNA HD

HIDRAULIČNA HD ulja su proizvedena od parafinskih baznih ulja stabilne strukturne konstitucije i kombinacije raznih, neophodnih aditiva koji obezbeđuju izvrsna antihabajuća, antikorozivna, deemulgaciona i druga potrebna svojstva kao što su suzbijanje pene, deaeracija (izdvajanje vazdušnih mehura) i neutralnost na zaptivne materijale.

Preporučuju se za sve stacionarne i mobilne hidraulične sisteme malih i srednjih snaga koji rade pod umerenim opterećenjima i pritiscima u temperaturnom opsegu od 4°C do 80°C.



PAKOVANJE
10 L
200 L

Naziv ulja	ISO VG	Viskoz. na 40°C mm²/s	Indeks viskoz.	Tačka paljenja °C	Tačka mržnjenja °C
HIDRAUЛИЧНО HD 32	32	32	95	210	-23
HIDRAUЛИЧНО HD 46	46	46	95	220	-23
HIDRAUЛИЧНО HD 68	68	68	95	220	-20
HIDRAUЛИЧНО HD 100	100	100	95	230	-20

KVALITET I OBLAST UPOTREBE:

ISO 6743/ 4

DIN 51524/ 2-HLP

DENISON HF-0, HF-2

HIDRAUЛИЧНА HV

HIDRAUЛИЧНА HV ulja su ulja sa visokim indeksom viskoznosti (IV), proizvedena od parafinskih baznih ulja stabilne strukturne konstitucije i kombinacije raznih, neophodnih aditiva koji obezbeđuju izvrsna antihabajuća, antikorozivna, deemulgaciona i druga potrebna svojstva kao što su suzbijanje pene, deaeracija (izdvajanje vazdušnih mehura) i neutralnost na zaptivne materijale. Mogu da se primenjuju kod svih hidrauličkih sistema koji rade u ekstremnim uslovima odnosno u uslovima gde su prisutni visoki pritisci i opterećenja, kao i velike promene spoljnih i radnih temperatura. Zbog svoje izvanredne hemijske stabilnosti duži je vek trajanja ulja u eksploraciji.



PAKOVANJE
10 L
200 L

Naziv ulja	ISO VG	Viskoz. na 40°C mm²/s	Indeks viskoz.	Tačka paljenja °C	Tačka mržnjenja °C
HIDRAUЛИЧНО HV 32	32	32	140	200	-35
HIDRAUЛИЧНО HV 46	46	46	135	210	-33
HIDRAUЛИЧНО HV 68	68	68	135	220	-30
HIDRAUЛИЧНО HV 100	100	100	135	220	-30

KVALITET I OBLAST UPOTREBE:

ISO 6743/ 4 (L-HV)

DIN 51524/ 3-HVLP

DENISON HF-0, HF-2

REDUKTOL

REDUKTOL je reduktorsko visoko-kvalitetno mineralno ulje za podmazivanje zatvorenih industrijskih zupčanika i reduktora različitih snaga i tipova. Odlikuje se odličnim mazivnim svojstvima, visokom oksidacijom i termičkom stabilnošću, odsustvom penjenja što uz izuzetno dobra EP svojstva omogućava siguran i pouzdan rad zupčastih prenosnika u najtežim uslovima rada pri visokim temperaturama i opterećenjima. Proizvodi se u više gradacija i u zavisnosti od gradacije koristi se u željezarama, valjaonicama, rudarskoj mehanizaciji, cementarama, industriji papira, gumarskoj industriji kao i za podmazivanje kranova, bagera, dizalica i slično.



PAKOVANJE



10 L



200 L

ULJE ZA KLIZNE STAZE-ŠINOL

ULJE ZA KLIZNE STAZE-ŠINOL proizvedeno je od visokokvalitetnih sirovina parafinske osnove sa dodatkom aditiva sa polarnim svojstvima koja omogućavaju ulju da prianja na klizne površine bez naglog izmicanja. Ovo ulje sadrži i specijalne modifikatore trenja koji osiguravaju pogodan odnos između statičkog i dinamičkog trenja i obezbeđuju ravnomerno i precizno klizanje visoko opterećenih metalnih površina. Koristi se za podmazivanje visoko preciznih numeričkih mašina, linearnih i kružnih vođica, horizontalnih i vertikalnih kliznih staza, kod vretena i pužnih prenosnika.



PAKOVANJE



10 L



200 L

Naziv ulja	ISO VG	Viskoz. na 40°C mm ² /s	Indeks viskoz.	Tačka paljenja °C	Tačka mržnjenja °C
REDUKTOL 46	46	46	95	200	-20
REDUKTOL 68	68	68	95	230	-20
REDUKTOL 100	100	100	95	230	-20
REDUKTOL 150	150	150	95	230	-18
REDUKTOL 220	220	220	90	240	-15
REDUKTOL 320	320	320	90	240	-12
REDUKTOL 460	460	460	90	240	-12

KVALITET I OBLAST UPOTREBE:

ISO 6743/6	DIN 51517/3	US STEEL 224	AGMA 250.04 EP
------------	-------------	--------------	----------------


Naziv ulja	ISO VG	Viskoz. na 40°C mm ² /s	Indeks viskoz.	Tačka paljenja °C	Tačka mržnjenja °C
ŠINOL KS - 46	46	46	95	220	-20
ŠINOL KS - 68	68	68	95	220	-20
ŠINOL KS - 100	100	100	95	230	-20
ŠINOL KS - 150	150	150	95	230	-18

KVALITET I OBLAST UPOTREBE:

ISO 6743/4 L-HG	Cincinnati Milacron P-50	Cincinnati Milacron P-47
-----------------	--------------------------	--------------------------

TRAKTOLIDER HT - 80**TRAKTOLIDER HT - 80**

je multifunkcionalno ulje (UTTO) i namenjeno je za podmazivanje transmisiono-menjačkih sklopova, hidraulike i mokrih kočnica kod svih traktora male i srednje snage i kod najtežih uslova eksploracije. Brižljivim izborom kombinacije baznih ulja i specijalnog paketa aditiva obezbeđena su najbolja antihabajuća, antikorozijsko-antioksidaciona svojstva ovog ulja kao i svojstva protiv penušanja. Ne koristi se za motor.



Naziv ulja	SAE viskoz. gradacija	Viskoz. na 100°C mm²/s	Indeks viskoz.	Tačka paljenja °C	Tačka mržnjenja °C
TRAKTOLIDER HT-80	80w	14,5	95	230	-30

KVALITET I OBLAST UPOTREBE:

API GL-4	Massey Ferguson M-1144, M-1141, M-1135	John Deere J20C	Allison C3/C4
----------	--	-----------------	---------------

TRAKTOLIDER JOHN DEERE 15W-40**TRAKTOLIDER JOHN DEERE**

15W - 40 je univerzalno ulje (STOU) mineralne osnove formulisano brižljivim izborom baznih ulja i specijalnim paketom aditiva koje obezbeđuje podmazivanje motora, transmisije, hidrauličnog sistema kao i vlažnih kočnica kod traktora srednje i velike snage, građevinske i rudarske mehanizacije, kao i industrijske opreme gde je propisana i preporučena upotreba ovakvog višenamenskog ulja.



Naziv ulja	SAE viskoz. gradacija	Viskoz. na 100°C mm²/s	Indeks viskoz.	Tačka paljenja °C	Tačka mržnjenja °C
TRAKTOLIDER JOHN DEERE	15w 40	14,5	135	220	-30

KVALITET I OBLAST UPOTREBE:

API CE/SF, API GL-4	Massey Ferguson M1144/M1139/M1135	John Deere J27/J20A	Caterpillar TO-2
---------------------	-----------------------------------	---------------------	------------------

ULJA ZA VAZDUŠNE KOMPRESORE

ULJA ZA VAZDUŠNE KOMPRESORE je proizvedeno od visoko kvalitetnih baznih ulja uz dodatak odgovarajućih aditiva. Namenjeno je za podmazivanje svih vrsta klipnih i rotacionih kompresora, za komprimovanje kako vazduha tako i drugih gasova u širem rasponu brzina opterećenja i temperature.



PAKOVANJE | 20 x 1 L | 10 L | 200 L

Naziv ulja	ISO VG	Viskoz. na 40°C mm ² /s	Indeks viskoz.	Tačka paljenja °C	Tačka mržnjenja °C
KOMPRESORSKO 32	32	32	95	210	-23
KOMPRESORSKO 46	46	46	95	220	-23
KOMPRESORSKO 68	68	68	95	220	-20
KOMPRESORSKO 100	100	100	95	230	-20
KOMPRESORSKO 150	150	150	90	230	-18
KOMPRESORSKO 220	220	220	90	240	-15
KOMPRESORSKO 320	320	320	90	240	-12

KVALITET I OBLAST UPOTREBE:

ISO 6743-3A

DIN 51506 VDL

VICKERS V104C

LANCOIL

LANCOIL je ulje mineralne osnove namenjeno za podmazivanje lanaca svih tipova ručnih motornih testera kao što su ONORM- C 2030, STIHL, DOLMAR, PARTNER FARMER, HUSQVARNA, BOSCH itd. LANCOIL je namenjen za podmazivanje svih tipova lanaca motornih testera koje se koriste za obradu drveta pri teškim uslovima rada, pri višim temperaturama, u prisustvu vode, prašine i blata. Ne sme se upotrebljavati za pravljenje mešavine sa gorivom za pogon motornih testera za šta se koristi ulje za dvotaktne motore.



PAKOVANJE | 20 x 1 L | 10 L

KVALITET I OBLAST UPOTREBE:

ISO 6743/1

STIHL, DOLMAR

TOMOS, HUSQVARNA

KOČIOL DOT-3

KOČIOL DOT-3 je sintetska kočiona tečnosti na bazi glikola i estara. Namenjena je za hidraulične prenosne mehanizme za kočenje motornih vozila svih vrsta gde se preporučuje upotreba kočione tečnosti DOT 3. Mogu se koristiti i za amortizere i slične hidraulične sisteme za koje proizvođači preporučuju takav tip fluida. Ne sme se mešati sa uljima za kočnice na bazi mineralnih ulja.



PAKOVANJE | 0,25 L | 0,5 L

Brendoil - S v e š t o t r a ž i t e o d u l j a , s a m o j o š m a l o v i š e !



Brendoil d.o.o.
Beograd, Rušanj
Novo naselje 1. deo br. 5, 11194

Tel./fax: 011/8000-130
Mob: 064/159-27-07, 065/669-71-20
E-mail: kontakt@brendoil.rs

www.brendoil.rs

S v e š t o t r a ž i t e o d u l j a , s a m o j o š m a l o v i š e .